

# FJC-ZRS696 人脸识别门禁

FJC-ZRS696系列人脸识别产品，采用全新铝合金超薄外观设计，搭载200W超宽动态双目摄像头，内嵌AI芯片及深度学习人脸识别算法、活体检测技术，自适应逆光、强光、暗光等各种环境变化，实现≤0.3s快速人脸识别通行，适用于楼宇、园区、社区等人行场景。



口罩检测



超宽动态



0.3秒识别



活体检测



多样鉴权



AIIP65防护



## FJC-ZRS696 技术规格

113.9\*145.9\*321.2mm

产品型号	FJC-ZRS696LM	FJC-ZRS696LT	FJC-ZRS696PT
机身材质	铝合金机身，钢化玻璃面板		
整机尺寸 (L*W*H)	113.9*65.7*225.2mm	113.9*145.9*321.2mm	113.8*145.8*321.2mm
操作系统	Linux		
屏幕	7寸高清LCD屏，多点电容触摸		
摄像头	200万像素彩色/红外镜头，偏转角度±60°，宽动态，		
口罩检测功能	不支持		支持
刷脸开门	识别距离0.3 ~ 2M		
识别时间	300ms/人		
识别准确率	≥99.3%		
IC卡开门	读卡距离≤3CM		
读卡响应时间	≤500ms		
密码开门	默认8位密码开门		
二维码开门	扫码距离0.2 ~ 0.4M		
卡号容量	IC模式无限制，ID模式5万		
人脸库容量	标准1万张，最多2万张		标准5万张，最多10万张
工作电压	DC 9-15V		
通信方式	TCP/IP、WIFI		TCP/IP
相关接口	电源*1、继电器输出*1、RJ45*1、RS485*1、USB*1、韦根*1、消防*1、门磁*1、按键*1	电源*1、继电器输出*1、RJ45*1、RS485*1、USB*1、TTL接口*1	RJ45*1、RS485*1、TTL接口(预留)*1、开门信号输出*1
适应光照	0.01 ~ 100000 LUX (环境光低于50LUX时，自动开启补光灯)		
工作温度	-20°C ~ +65°C		-20°C ~ +55°C
工作湿度	≤95%，不凝露		
防护等级	IP65		
适用环境	室内、室外		

免责声明：所有资料经过仔细核对，富士智能保留因改变产品而变更设计的权利，恕不再另行通知，具体产品及业务请咨询销售代表。