

FJC-MFT211/411/811系列 分体式门禁控制器

门禁控制器分为FJC-MFT211一拖二、FJC-MFT411一拖四、FJC-MFT811一拖八三种形态，可分别控制2、4、8个门的开启等功能。设备采用黑色金属机箱，内置高性能处理器，通过TCP/IP通讯方式与管理电脑连接，实现分布式集中连网管理；与门禁读卡器之间采用标准韦根接口，可兼容支持Wiegand26、wiegand34等接口的门禁读卡器。



以一控多



TCP/IP通讯接口



扩展性强



多种联网



脱机工作



异常报警



FJC-MFT211/411/811 技术规格

产品型号	FJC-MFT211-D-B	FJC-MFT411-D-B	FJC-MFT811-B	FJC-MFT211-D-B	FJC-MFT211-D-B
功能形态	一拖二	一拖四	一拖八	一拖二（电锁供电）	一拖四（电锁供电）
颜色	黑色				
尺寸(L*W*H)	270*220*55.5mm			340*220*55.5mm	
黑/白名单容量	10万个				
最大记录	5万条				
数据掉电保存时间	10年以上				
电源电压	DC 12V/2A			DC 12V/6A	
上行通讯方式	TCP/IP				
下行与读卡器通讯	韦根				
相关接口	韦根输入*2/4/8、开门按钮*2/4/8、门磁信号输入*2/4/8、辅助输入/输出*2/4/8、门锁*2/4/8				
工作温度	-30℃~+70℃				
工作湿度	≤95%，无凝露				
适用环境	室内				

免责声明：所有资料经过仔细核对，富士智能保留因改变产品而变更设计的权利，恕不再另行通知，具体产品及业务请咨询销售代表。